

## Kröhnke Lorenknecht 6 PS - Bausatz ohne Antrieb, rollfähig-

1812/06 HOf O 1812/07 HOn2 O 1812/09 HOe O

### Inhalt

| Teil-Nr. | Stück | Bezeichnung                 |
|----------|-------|-----------------------------|
| 1        | 1     | Trucks                      |
| 2        | 2     | Radsätze HOe<br>HOn2<br>HOf |
| 3        | 1     | Kuppelkette                 |
| 4        | 1     | Bodenplatte                 |
| 5        | 1     | Sitz                        |
| 6        | 1     | Motorblock                  |
| 7        | 1     | Geländer (groß - vorn)      |
| 8        | 1     | Geländer (klein - hinten)   |
| 9        | 1     | Kühler                      |
| 10       | 1     | Getriebe                    |
| 11       | 1     | Glocke                      |
| 12       | 1     | Handbremshebel              |
| 14       | 1     | Bremshebelführung           |

### Art.Nr. Bauanleitung

21.392 Alle Teile entgraten und gemäß der Buchstabenfolge in der  
 24.169 Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppelisen über einen  
 24.167 Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen,  
 24.166 so dass das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des  
 21.058 Kuppel eisens so weiten, dass es leicht über den Kuppeldorn  
 21.886 des nächsten Trucks gelegt werden kann. Das Fahrzeug war  
 21.882 ab Werk komplett hellgrau lackiert. Schwarz abgesetzt waren  
 21.882 alle Handgriffe und der Kunstledersitz. Im Betrieb wurden die  
 21.877 Fahrzeuge dann aber nach den Ideen der Eigentümer lackiert,  
 21.876 so dass die Farbgebung völlig freigestellt ist, alle Farben und  
 21.879 Kombinationen sind möglich. Abschließend die Radsätze in die  
 21.879 Achslager drücken, und evtl. den Truck so richten, dass die  
 21.878 Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis  
 21.878 liegen.

