

## 1 Kartoffelwagen, 4-achsig, mit Bremse

## Bauanleitung

1939/06 H0f

1939/07 H0n2

1939/09 H0e

### Inhalt

Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.Nr.
1	1	Truck	21.396
2	1	Truck	21.394
3	4	Achsen	24.169
		H0e	24.167
		H0n2	24.166
		H0f	21.058
4	2	Kuppeleisen	21.822
5	1	Bremsgestänge	21.823
		H0e	21.828
		H0n2/H0f	21.599
6	1	Handbremskurbel	20.514
7	2	Drehzapfen	21.800
8	1	Boden	21.803
9	2	Seitenrahmen	21.598
10	2	Seitenwände	21.826
11	2	Stirnwände	24.692
12	1	Beschlagsatz	
13	1	Draht	

Handbremskurbel gemäß Skizze anbringen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppeleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppeleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Bremsgestänge am Truck befestigen evtl. Zugstangen leicht hochbiegen, so daß die Achslager frei laufen können. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

