

1 Kartoffelwagen, 4-achsig, mit Bremse

Bauanleitung

1939/06 H0f		1939/07 H0n2		1939/09 H0e	
Teil-Nr.	Stück	Bezeichnung		Art.Nr.	
1	1	Truck		21.396	
2	1	Truck		21.394	
3	4	Achsen	H0e	24.169	
			H0n2	24.167	
			H0f	24.166	
4	2	Kuppeleisen		21.058	
5	1	Bremsgestänge	H0e	21.822	
			H0n2/H0f	21.823	
6	1	Handbremskurbel		21.828	
7	2	Drehzapfen		21.599	
8	1	Boden		20.514	
9	2	Seitenrahmen		21.800	
10	2	Seitenwände		21.803	
11	2	Stürnwände		21.598	
12	1	Beschlagsatz		21.826	
13	1	Draht		24.692	

Handbremskurbel gemäß Skizze anbringen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppeleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppeleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Bremsgestänge am Truck befestigen evtl. Zugstangen leicht hochbiegen, so daß die Achslager frei laufen können. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, daß die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

