

Aufenthaltswagen, 2-achsig, mit Bremse

1985/06 H0f

1985/07 H0n2

1985/09 H0e

Inhalt

| Teil-Nr. | Stück | Bezeichnung |
|----------|-------|------------------------|
| 1 | 1 | Truck |
| 2 | 2 | Achsen |
| | | H0e |
| | | H0n2 |
| | | H0f |
| 4 | 1 | Bremsgestänge |
| | | H0e |
| | | H0f, H0n2 |
| 5 | 1 | Handbremskurbel |
| 3 | 1 | Kuppeleisen |
| 11 | 1 | Türgriff |
| 14 | 1 | Stirnwand mit Fenster |
| 6 | 1 | Seite mit Tür |
| 7 | 1 | Stirnwand ohne Fenster |
| 8 | 1 | Seite mit Fenster |
| 9 | 1 | Dacher |
| 12 | 1 | Ofenrohr |
| 10 | 1 | Boden |
| | 1 | Fensterstreifen |

Bauanleitung

Gemäß Skizze am Truck die U-Bleche entfernen. Alle Teile entgraten und gemäß Zeichnung zusammensetzen. Das Kuppeleisen über einen Kuppeldorn drücken und mit der Pinzette ein wenig klemmen, so daß das Abfallen verhindert wird. Das andere Ende des Kuppeleisens so weiten, daß es leicht über den Kuppeldorn des nächsten Trucks gelegt werden kann. Ggfs. die Achslager mit Bohrer 1,0 leicht aufbohren. Radsätze in die Achslager drücken, und den Truck so richten, dass die Räder leicht laufen und auch alle 4 Räder richtig im Gleis liegen. Die Farbgebung ist freigestellt, alle Farben und Kombinationen sind möglich.

